



Maßstabelle [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	
L max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L min	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050	

Bestellbeispiel  
Typenschlüssel:

- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [ 50 mm Stufung ] - nach Tabelle
- Antriebsanordnung
  - L1 0
  - L2 1
  - L3 2
  - R1 3
  - R2 4
  - R3 5
- Getriebemotor - P=0,25 kW 0
- Regelgetriebemotor - P=0,25 kW 1
- Bandqualität
  - Noppenbeschichtung 0
  - PVC Beschichtung 1
  - Chromlederbeschichtung 2
  - Novo 25 FDA weiß 3
  - Keram schnittfest 4
  - FDG Flachdrahtgliedergurt 5
  - Sondergurte 6
- Leitbleche
  - ohne 0
  - 100 mm hoch 1
  - 50 mm hoch 2
  - 30 mm hoch 3
  - Sonderausführung 4
- Abstreifer
  - ohne 0
  - mit 1
- Bandlaufkontrolle
  - ohne 0
  - mit 1
- Bandgeschwindigkeit
  - 15 m/min 0
  - 30 m/min 1
  - Sonder (max....m/min) 2
- Betriebsspannung -

V Hz Ph

Bitte angeben

Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph